

SÉRIE F

A máquina especialista em trabalhos especializados

VALTRA



**YOUR
WORKING
MACHINE**

F Series / 75 - 105 hp

CONFIE AS SUAS COLHEITAS MAIS VALIOSAS A UM ESPECIALISTA

A Série F da Valtra é um trator pequeno, embora potente, capaz de cuidar das suas mais preciosas colheitas. A Série F está disponível em três tamanhos diferentes, o que a torna adequada para uma grande variedade de tarefas em vinhas, explorações frutícolas e outras culturas especializadas. Escolha um trator com ou sem cabina ou opte pelo modelo mais estreito para caber nos espaços mais apertados.

Pode escolher de entre uma vasta gama de conceituadas funcionalidades de conforto da Valtra, como cabinas com ar condicionado e bancos pneumáticos, para que o seu trabalho diário se torne mais confortável. A Série F está equipada com um sistema hidráulico potente, para que possa utilizar os acessórios corretos. A potente transmissão automática da Valtra garante a facilidade de utilização e duplica o número de velocidades operacionais.



A SÉRIE F TEM TUDO NUM TAMANHO COMPACTO



TAMANHOS À MEDIDA DO SEU TRABALHO

A Série F da Valtra está disponível em três versões principais. Pode escolher um trator com ou sem cabina (1,5–1,8 m de largura) ou optar pelo modelo mais estreito (1,3–1,5 m de largura) para caber nos espaços mais apertados. Sem a cabina e com a estrutura de proteção em caso de capotamento (ROPS), a máquina tem uma altura de apenas 1,4 m. É um modelo compacto, perfeito para os espaços mais apertados. Para equipá-la da melhor forma, está disponível uma seleção de rodas traseiras de 24” e 28” e de rodas dianteiras de 16” a 20”.

CABINAS QUE SUPORTAM A SUA EFICIÊNCIA

As cabinas são perfeitamente adequadas para operações em colheitas especializadas. São de fácil acesso e confortavelmente ergonómicas, com ar condicionado, ótima visibilidade e controlos do lado direito. Estão também disponíveis as opções de banco com suspensão pneumática e mecânica. Apesar do seu tamanho compacto, as cabinas conseguem oferecer conforto e espaço operacional suficiente para longos e eficientes dias de trabalho.

UMA MÁQUINA ÁGIL

O chassi de forma especial, juntamente com um eixo frontal, permitem um ângulo de viragem das rodas de 55 graus. As curvas apertadas são possíveis com um raio de 3,6 m.

CABINA

Cabinas para operações em culturas especiais. Duas larguras de cabinas com ar condicionado; versão ROPS também disponível.

INTERFACE DE UTILIZADOR

Ambiente operacional de fácil utilização. Desenvolvido para se ajustar ao tamanho compacto. Suporta a forma de trabalho eficiente.

OPÇÕES DE TRANSMISSÃO

Acelere o seu trabalho. Opções de power shift e power shuttle disponíveis.

MOTOR

Motor common rail de 3,4 litros extremamente eficaz mas compacto. Controlo eletrónico com duas memórias RPM.

SISTEMA HIDRÁULICO POTENTE

Sistema hidráulico potente para acessórios exigentes. Até três bombas e 97 l/min. para utilização de acessórios.

TRAÇÃO ÀS QUATRO RODAS E BLOQUEIO DO DIFERENCIAL

A tração às 4 rodas e o bloqueio do diferencial são ambos de fácil utilização através de um interruptor basculante.

OFERTA DE PNEUS

Ampla oferta para dar resposta às necessidades dos especialistas - para mais detalhes, consulte o seu revendedor.



Modelo de plataforma com ROPS



Modelo standard com cabine



Modelo estreito com cabina



F Series / 75 - 105 hp

SISTEMA HIDRÁULICO À ALTURA DA EXIGÊNCIA DOS ACESSÓRIOS

Acessórios exigentes requerem sistemas hidráulicos potentes. Os modelos da Série F da Valtra podem ser equipados com duas ou três bombas hidráulicas e até quatro válvulas de acessórios. Controle de fluxo e engates rápidos em posição central disponíveis. A Série F possui uma capacidade de carga de até três toneladas.

TRANSMISSÃO QUE FACILITA A OPERACIONALIDADE

Os trabalhos especiais requerem um grande número de velocidades. A transmissão mecânica 24 + 24R eficiente em termos de custos com sincronizador oferece a velocidade adequada em cada tarefa. Se necessitar de mais conforto e eficiência, a transmissão power shuttle 24 + 12R com power shift é a melhor escolha. Permite maximizar a operacionalidade do trator em qualquer situação de trabalho.



Ótima visibilidade, com controles do lado direito



Plataforma baixa com ROPS - fácil acesso

Modelos da série F

MODELO	MOTOR	CILINDROS/ VOLUME	EM CONFORMIDADE COM REGUL. EMISSIONES	POTÊNCIA MÁX. SAÍDA			CABINA ESTREITA DE 1,3 M	CABINA PADRÃO DE 1,5 M OU ROPS	OPÇÕES DE TRANSMISSÃO	
				hp	kW	Nm			TRANSMISSÃO MECÂNICA	POWER SHUTTLE
F75	FPT – F34	4 / 3,4 litros	EU Stage 3B	75	55	320	Opc.	Opc.	24+24R	24+12R
F85				85	64	365	Opc.	Opc.	24+24R	24+12R
F95				95	71	395	Opc.	Opc.	24+24R	24+12R
F105				105	77	405	Opc.	Opc.	24+24R	24+12R

Especificações técnicas da Série F

MODELO	PADRÃO – ROPS	ESTREITA (CABINA)	PADRÃO – CABINA
Peso excluindo o condutor e o balastro dianteiro [kg]	2810	3040	3150
Dianteira [kg]	1240	1255	1315
Traseira [kg]	1570	1785	1835
Peso máximo do veículo [kg]	4400		
Capacidade do depósito de combustível [L]	74	74	74
Depósito de combustível de reserva [L]	30	n.a.	30
Velocidade nominal na tomada de força à velocidade do motor (tomada de força em 2.ª velocidade)	540: 1938 1/min ; 540E: 1648 1/min ; 1000: 1962 1/min		
Velocidades GSPTO: Rotações da TDF por uma rotação da roda traseira	540: 9.077; 540E: 10.670; 1000: 16.605		
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro	Deslizamento limitado		
Distância entre eixos [mm]	2124	2148	2124
Comprimento de transporte [mm]	3950	3950	3950
Largura do trator, nominal (real, no local mais estreito com os pneus mais pequenos) [mm]	1500 (1544)	1300 (1278)	1500 (1544)
Tamanho dos pneus de acordo com as medidas abaixo	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)	280/70R18 (F) /380/70R28 (R)	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)
Altura da cabina [mm]	–	2478	2478
Altura do ROPS (em cima/baixo) [mm]	2653 / 1400	–	–
Distância ao solo [mm]	270	250	270
Largura do rodado, traseira, mín./máx. [mm]	1114 / 1514	955 / 1359	1114 / 1514
Largura do trator, de um para-lamas ao outro, externo (traseira, sem acessórios horizontais) [mm]	1450	1080	1450
Largura do eixo, DIANTEIRA, de uma flange à outra [mm]	1326	990	1326
Largura do eixo, TRASEIRA, de uma flange à outra [mm]	1234	972	1234



1. Plataforma com ROPS

Plataforma (ROPS)
Largura nominal de 1,5 m
Baixa e compacta para explorações frutícolas
Ponto mais baixo 1,4 m (ROPS em baixo)

2. Cabina estreita

Modelo com cabina estreita
Largura nominal de 1,3 m
Tamanho ideal para vinhas
Apenas modelo com cabina

3. Cabina padrão

Modelo de cabina padrão
Largura nominal de 1,5 m
Tamanho ideal para explorações frutícolas

SÉRIE F DA VALTRA

A Série F da Valtra é a escolha perfeita para trabalhos especializados em explorações frutícolas e vinícolas. Com uma largura de 1,3 a 1,8 m, é ideal para passagens estreitas entre as suas mais valiosas culturas. O chassi de forma especial, juntamente com um eixo frontal, permitem um ângulo de viragem das rodas de 55 graus. As curvas apertadas são possíveis com um raio de 3,6 m. A Série F da Valtra é uma máquina compacta e o seu sistema hidráulico potente permite a utilização de acessórios igualmente eficazes que fazem da Série F a sua máquina de trabalho para utilização especializada.



VALTRA



A Valtra® é uma marca mundial da AGCO.

Valtractor S.A.
Rua do Ferro, 150
2950-007 Palmela

Tel. 212388680
Fax 212388689

www.valtra.pt
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

Os tratores que aparecem nesta brochura podem estar equipados com opções especiais. É possível fazer alterações - todos os direitos reservados.

**YOUR
WORKING
MACHINE**