

SÉRIE A3F

Gigante na sua lavoura.
Grande por dentro,
pequeno por fora.



**12% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**

Motor ACCO Power



**O MENOR RAIO DE GIRO
DO SEGMENTO**

Menos tempo de manobra
e maior rentabilidade



**25% MAIS CAPACIDADE
DE LEVANTE**

Sistema hidráulico



**CONFORTO
OPERACIONAL**

Plataforma ampla e cabine espaçosa




VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A3F



valtra.com.br



(11) 94153-0274



valtrabrazil



valtrabr



valtrabrazil



valtrabrazil

ESPECIFICAÇÕES

	A63F	A73F	A83F	A93F
MOTOR				
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995 69	79	89	99
Torque máximo @ 1500 rpm - nm (kgfm)	ISO TR14396 252 [26]	296 [30]	330 [34]	343 [35]
Potência máxima na TDP - cv (kW)	61 [45]	72 [53]	79 [58]	88 [65]
Marca	AGCO Power 33 DTC3	AGCO Power 33 CWC3		
Número de cilindros	3			
Cilindrada - cm³	3300			
Aspiração	Turbo intercooler			
Sistema de injeção	Injeção Mecânica	Injeção Eletrônica		

EMBREAGEM

Tipo	Disco duplo independente orgânico
Acionamento	Mecânico

TOMADA DE POTÊNCIA

Tipo	Independente
Acionamento	Mecânico (plataforma) / eletro-hidráulico (cabinado)
Opções de velocidades - rpm	540 540 + 540 econômica
Velocidades - rpm (rpm do motor)	540 @ 1890 540 econômica @ 1594

TRANSMISSÃO

Tipo	8F + 4R standard 12F + 8R redutor 16F + 8R multiplicador 12F + 12R reversor mecânico
Embreagem	Multidisco úmido
Acionamento	Mecânico

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Independente
Bomba	Engrenagem
Número de válvulas	2 / 3

ESPECIFICAÇÕES

	A63F	A73F	A83F	A93F
Fluxo máximo - l/min	40 / 55			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	180 (183)			
Capacidade de levante máx. olhal - kgf	3135			
610 mm do olhal - kgf	1988			

FREIOS

Tipo	Multidiscos a banho de óleo
Acionamento	Plataformado - mecânico Cabinado - hidráulico

DIREÇÃO

Tipo	Hidroestática
------	---------------

CAPACIDADES

Tanque de combustível - l	79	104
---------------------------	----	-----

BITOLAS

Bitola dianteira mín. - máx. - mm	1035 - 1294
Bitola traseira mín. - máx. - mm	1000 - 1199

PESOS E DIMENSÕES

Distância entre eixos - mm	2200
Comprimento total - mm	3760
Altura - mm	2465
Largura mín. - máx. - mm	1327 - 1578
Vão-livre - mm	205

PNEUS

4x4	8.00-18R1 + 14.9-24R1
	8.00-18R1 + 14.9-26R1
	250/80-18R1 + 380/85R24
	250/80-18R1 + 14.9-24R1

Consultar disponibilidade

POSTO DE OPERAÇÃO

Tipo	Cabine / plataforma
------	---------------------

ESPECIFICAÇÕES (TODOS OS MODELOS)

VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)

Rotação do motor - rpm		2200					
Pneu		14.9 - 24 R1					
Marcha	Normal (8F + 4R)	Creeper (12F + 8R)		Multiplicador (16F + 8R)		Reversor (12F + 12R)	
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha	
L1	2,1	0,5	2,1	2,1	2,4	LL1	0,7
L2	2,9	0,7	2,9	2,9	2,3	LL2	1,0
L3	4,6	1,1	4,6	4,6	5,2	LL3	1,5
L4	6,0	1,5	6,0	6,0	6,9	LL4	2,1
H1	7,3	-	7,3	7,3	8,4	M1	2,8
H2	10,0	-	10,0	10,0	11,5	M2	4,1
H3	15,8	-	15,8	15,8	18,2	M3	6,0
H4	20,9	-	20,9	20,9	24,0	M4	8,5
						H1	9,6
R1	2,9	0,7	2,9	2,9	3,3	H2	14,2
R2	3,9	0,9	3,9	3,9	4,5	H3	20,8
R3	6,2	1,5	6,2	6,2	7,1	H4	29,5
R4	8,2	2,0	8,2	8,2	9,4		

Sistema de Telemetria Opcional: Supervisão remota e controle em tempo real by PTx.



*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.

VALTRA é uma marca mundial da **AGCO**.

Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região. FOP/VT/A3F/FV/ABR-2025

