SÉRIE T CVT
195 - 250 CV
TECNOLOGIA PARA
ELEVAR A PERFORMANCE
MAIS HECTARES/DIA
TRANSMISSÃO CVT
22% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL
MOTOR AGCO POWER
MAIS DURABILIDADE
SISTEMA HIDRÁULICO ELETRÔNICO
VALTRA
SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE T CVT

valtra.com.br | (11) 94153-0274 | valtrabrasil | valtrabr | valtrabrasil | valtrabrasil

ESPECIFICAÇÕES	T195 CVT	T210 CVT	T230 CVT	T250 CVT
MOTOR				
Modelo	66 CW3 AGCO Power		74 CW3 AGCO Power	
Potência máxima - 1950 rpm @ SAE J1995 - cv	195	210	230	250
Torque máximo @ 1500 (nm)	860	900	975	1000
Cilindrada - cm^3	6600		7400	
N. cilindros - aspiração	6 cilindros - turbo intercooler			
Sistema de injeção	Common Rail			
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo	Independente			
Acionamento	Eletro-hidráulico por multidisco			
Velocidades - rpm	540 / 1000			
Potência máxima TDP dianteira - cv @ rpm	187 @ 1000 (sentido horário) 204 @ 1000 (sentido anti-horário)			
Potência máxima TDP traseira @ 2100 rpm - cv	175	185	205	220
TIPO DE TRANSMISSÃO				
Tipo de transmissão	CVT - continuamente variável			
Posição dos comandos	Joystick no apoio de braço			
Faixa de velocidades - campo	0,03 a 28 km/h			
Faixa de velocidades - transporte	0,03 a 40 km/h			
Power Control DTM	Gerenciamento dinâmico do trator: mantém a velocidade de deslocamento do conjunto ajustando automaticamente a potência (velocidade do motor) de acordo com a carga			
FREIOS				
Acionamento	Hidráulico / pneumático			
Freio de estacionamento	Com Park Lock: controle eletro-hidráulico e acionamento mecânico com alavanca			
DIREÇÃO				
Tipo	Direção hidrostática com Quick Steering (redução de voltas no volante para manobras de cabeceira)			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível - litros	500			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Vazão máxima - litros/min	190			
Pressão máxima - kgf/cm^2	200			
Capacidade de levante traseiro - kgf	9600			9950
Capacidade de levante dianteiro - kgf	4000			
Controles	Eletrônico com controle de posição, profundidade, reação e amortecimento para transporte			
POSTO DE OPERAÇÃO				
Cabine	Integrada			
Opcional	Com suspensão mecânica			

ESPECIFICAÇÕES	T195 CVT	T210 CVT	T230 CVT	T250 CVT
CONTROLE REMOTO				
Tipo	Centro fechado com controle de fluxo de pressão			
Bomba	Bomba de pistão			
Número de válvulas	4 traseiras / 2 dianteiras*			
Acionamentos das válvulas	2 eletrônicas e 2 por alavancas ou 4 eletrônicas (joystick + fingertips ou fingertips + fingertips)			
RODADOS				
*Consulte seu concessionário / pacote de vendas	420/90R30 R2 + 520/85R42 R2 duplo 16.9-30 R1 + 20.8-42 R1 duplo 600/65 R28 + 710/70 R38 18.4-26 R2 + 20.8-42 R2 duplo 18.4-26 R1 + 30.5-32 R1 18.4-26 R1 + 20.8-38 R1 duplo 18.4-26 R1 + 24.5-32 R1 600/65 R28 + 520/85 R42 duplo			
TECNOLOGIA EMBARCADA				
Auto-Guide Ready				
Valtra Connect				
Valtra Guide, by Trimble Centimétrico				
Valtra Guide, by Trimble Decimétrico				
Rádio RTK Trimble				
O trator, quando preparado para trabalhar com piloto automático, já estará compatível com o Valtra Guide, by Trimble e o Auto-Guide 3000, que podem ser adquiridos através do canal de peças na rede de concessionárias.				
DIMENSÕES 4X4 COM PNEU STANDARD (710/70 R38)				
Distância entre eixos - mm	2973			
Comprimento total - mm	5514			
Comprimento com levante frontal - mm	5818			
Altura total com antena Auto-Guide - mm	3044			
Largura total - mm	2550			
Vão-livre na barra de tração - mm	417 – 517			
BITOLAS				
Bitola dianteira (mín. - máx.) - mm	1722 – 2400			
Bitola traseira (mín. - máx.) - mm	1806 – 2991			

*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.

VALTRA é uma marca mundial da **AGCO**.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/T CVT/FV/MAR-2026

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO